


## prospektus

pH 

6,5	7	7,5	8	8,5
-----	---	-----	---	-----

# Combi Fat 70

UNIVERZÁLIS ZSÍRELTÁVOLÍTÓ  
KONCENTRÁTUM



### JELLEMZŐK:

Hatékonyan eltávolítja a legmakacsabb olaj- és zsírlerakódásokat. Különleges összetételének és magas hatóanyag tartalmának köszönhetően feloldja és szétoszlatja a zsír, olaj, iszap, szén, kátrány és egyéb szennyeződések. A rendkívül jó zsíroltó tulajdonsága mellett kiváló diszpergáló hatással rendelkezik, ezért a leoldott szennyeződést anélkül távolítja el, hogy az a későbbiekben kiválna vagy kiülepedne.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Élelmiszeripari és konyhai felületek, berendezések, sütők, füstölőkamrák, gépek zsírtalanítására alkalmazható.

### KEVERÉK JELLEMZŐ ADATAI:

Külső: zöld színű, jellegzetes szagú folyadék.  
Sűrűség (20°C-on): kb. 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
pH (10g/l-es, 20°C-on): kb. 7,5  
Oldhatóság (20°C-on): vízzel korlátlanul elegyedik  
Habzóképeség: habzó

### ÖSSZETEVŐK:

anionos felületaktív anyag, nemionos felületaktív anyagok, felületvédő komponens, színezőanyag

### ALKALMAZÁSI JAVASLAT:

A termék erősen habzó tulajdonsága miatt felhasználását elsősorban merítéses eljárással történő, áztatásos vagy kézi tisztítások esetén ajánljuk. Jól használható továbbá megfelelő berendezéssel képzett hab formájában is. Nem alkalmas azonban keringtetéses tisztítási eljárások esetén.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hatásidő / Hőfok
Intézményekben: linóleum, beton, csempe, üveg, fémfelületek	0,2 - 2% (2 – 20ml / 1liter víz)	5 - 25 perc, 20 - 50°C
Gépek, berendezések, motorok, blokkok, zsíros alkatrészek, fémszerkezetek zsírtalanítására, padozattisztításra	2 - 10% (20 – 100ml/ 1liter víz)	5 - 25 perc, 20 - 50°C
Sütők, füstölőkamrák, gépek, berendezések, munkafelületek, padozat, falak, üveg, csempe	1 - 5% (10 - 50ml/ 1liter víz)	5 - 25 perc, 20 - 50°C

A kezelt felületeket – padozat kivételével – alapos ivóvízes öblítéssel a keverék maradványaitól meg kell tisztítani, és az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.

## prospektus

### **MEGJEGYZÉS:**

Szakszerű kezelés és felhasználás során a komponensek biológiai lebonthatóságával környezeti probléma nem várható. A használt színezőanyag nem okoz problémát.

### **BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS:**

A keverékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonsági adatlapon. Elzárva tartandó. Gyermek kezebe nem kerülhet. Kerüljük a bőrre jutását, valamint szembe kerülését. Megfelelő védőkesztyűt, szemvédőt kell viselni.

### **ELSŐSEGÉLYRE UTALÓ INFORMÁCIÓK:**

Tartós bőrre kerülés esetén szappannal és bő vízzel le kell mosni, majd védőkrém használata ajánlott. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok vizet.

### **TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG:**

Eredeti csomagolásban, jól lezárva, hűvös, száraz, napfénytől védett, fagymentes helyen, élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni.

Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően tárolva 24 hónapig tartható el.

### **KISZERELÉSI MENNYISÉG:**

1 kg, 5 kg

### **ENGEDÉLYSZÁM:**

2493/2010 OÉTI

### **GYÁRTÓ:**

HUNGARO CHEMICALS Kft.

Nagycserkesz-Halmosbokor 6.

Tel.:06-42-508-970

[www.hungarochemicals.hu](http://www.hungarochemicals.hu)