

Módosítás dátuma: 2010.06.24.

CHEMICID SP 2000 PLUS

SAVAS TISZTÍTÓ- FERTŐTLENÍTŐSZER

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Folyékony, savas tisztító-fertőtlenítőszer, magas részarányú speciális adalékokkal, elsősorban mész- és vízkőkiválások, valamint zsír- és fehérjeszennyeződések eltávolítására. Speciális összetételének köszönhetően kiváló zsíremulzió képző hatással és szennyeződést szállító képességgel rendelkezik. Az alkalmazási javaslat betartása mellett krómnikkel-acél, alumínium, gumi és saválló felületeken egyaránt használható. Az élelmiszeripar területén kiválóan alkalmazható, tejipar, húsipar, söripar, italipar.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Külső: Színtelen, jellegzetes szagú folyadék.
Sűrűség 20°C-on: kb. 1,3 g/cm³
pH érték: kb. 1,9 (10 g/l-es oldat 20°C -on)
Oldhatóság: vízzel korlátlanul elegyedik (20°C -on)
Habzóképeség: nem habzó

ÖSSZETÉTEL

Szervetlen sav, kationos fertőtlenítőszer, anionos felületaktív anyag

ALKALMAZÁSI JAVASLAT

Húsipar

Jól használható CIP-rendszerű mosásoknál, berendezések, tartályok savas tisztítására és fertőtlenítésére. Alkalmazható pácolótűk, füstölő botok tisztítására, fertőtlenítésére.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Padozat kézi, gépi, füstölő botok, pácolótűk, berendezések, tartályok, stb. tisztítása, fertőtlenítése	1 - 5 %	30 - 50 °C	5 - 15 perc
Kézi göngyöleg tisztítás	1 – 1,5 %	30 - 50 °C	5 - 15 perc

Használata előtt a tisztítandó felületet le kell öblíteni, az öblítés során a szennyeződések 30-70%-a eltávolítható, ezáltal a tisztító oldat hatékonyabban távolítja el a szennyeződések. A kezelt felületeket alapos ivóvízes öblítéssel a készítmény maradékaitól meg kell tisztítani. Ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával ne kerüljenek érintkezésbe illetve azokkal ne szennyeződjenek.

Italipar

Jól használható CIP-rendszerű mosásoknál, elsősorban a sör- és az italiparban, ZKG tankok, sörszűrők, DRUCK tartályok, valamint palackozó vonalak termékútvonalának és padozat tisztítására.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Palackmosó berendezések áztató zónáiban, makacs szennyeződések esetén	0,5 - 2 %	30 - 80 °C	5 - 15 perc
Savas CIP mosás, fertőtlenítés	1 – 1,5 %	20 - 80 °C	30 perc
Soros KEG mosás	1 – 2 %	40 - 60 °C	1 - 2 perc

Használata előtt a tisztítandó felületet le kell öblíteni, az öblítés során a szennyeződések 30-70%-a eltávolítható, ezáltal a tisztító oldat hatékonyabban távolítja el a szennyeződések. A kezelt felületeket alapos ivóvízes öblítéssel a készítmény maradékaitól meg kell tisztítani. Ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával ne kerüljenek érintkezésbe illetve azokkal ne szennyeződjenek.

Tejipar

Jól használható CIP-rendszerű mosásoknál, fejtőberendezések és tejhűtő tartályok savas tisztítására és fertőtlenítésére.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Fejtőberendezések, tejhűtők, tartályok, csővezetékek, formák, alkatrészek áztatós CIP tisztítása, fertőtlenítése	0,5 - 2 %	30 - 80 °C	15 - 30 perc
Sajtformák tisztítása	1 - 2 %	50 - 65 °C	5 - 30 perc

Használata előtt a tisztítandó felületet le kell öblíteni, az öblítés során a szennyeződések 30-70%-a eltávolítható, ezáltal a tisztító oldat hatékonyabban távolítja el a szennyeződések. A kezelt felületeket alapos ivóvízes öblítéssel a készítmény maradékaitól meg kell tisztítani. Ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékával ne kerüljenek érintkezésbe illetve azokkal ne szennyeződjenek.

TÁROLÁS

A készítményt hűvös, fénytől védett, fagymentes helyen, jól lezárva, eredeti, bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, lúgoktól, aktívklór tartalmú tisztítószerektől elkülönítve kell tárolni. Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva 12 hónapig tartható el.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS

A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai adatlapon. Égési sérülést okoz. Lenyelve ártalmas. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt valamint szem/arcvédőt kell használni. Baleset vagy rosszullét esetén orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

KISZERELÉS

5 kg-os kanna, 25 kg-os kanna, 60 kg-os ballon, 250 kg-os hordó, 1 m³-es tartály

ENGEDÉLY

OTH 933-4/2010