

Módosítás dátuma: 2011.04.19.

# CHEMIPUR MSO

## TISZTÍTÓSZER KONCENTRÁTUM

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Savas kémhatású, folyékony tisztítószer, szerves és szervetlen szennyeződések eltávolítására. Felületaktív anyagokat tartalmazó, nagy hatékonyságú tisztítószer. Összetétele lehetővé teszi, hogy a szennyezőrétegbe behatolva gyorsan, maradéktalanul eltávolítsa azt. A szerrel tisztított felület vízzel leöblítve gyorsan, foltmentesen szárad.

Alkalmazható az élelmiszeripar különböző területein, baromfi feldolgozás, húsipar, konzervipar, stb.

A használati utasítás betartása mellett alkalmas saválló acél, sérülésmentes gumi, műanyag, üveg elemek tisztítására egyaránt felhasználható. A cink felületet nem támadja meg, ezek tisztítására is alkalmazható.

### MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Külső:	Szintelen, jellemző szagú folyadék.
Sűrűség 20°C-on:	kb. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
pH-érték:	kb. 2,4 ( 10 g/l-es oldat 20°C-on )
Oldhatóság:	vízzel korlátlanul elegyedik (20°C-on)
Habzóképeség:	jól habzó

### ÖSSZETÉTEL

Szervetlen sav, szerves sav, hidrogén-peroxid, anionos felületaktív anyagok

### ALKALMAZÁSI JAVASLAT

Felhasználása történhet habosító és nagynyomású berendezéssel, központi habosító egységgel savas habképző anyagként. Habosító berendezéssel dolgozva igen stabil, jól tapadó, nagy aktivitású habot kapunk, mely a függőleges felületeken is hosszabb időn át megtapad.

Használható gépek, berendezések, tartályok, szállítószalagok, munkafelületek, ill. padozat külső tisztítására, valamint kerámia, fali- és padlócsespe, üvegfelületek, italipari technológia gépek tisztítására.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Baromfi feldolgozás, húsipar, konzervipar	2 - 5 %	Üzemi körülmények között	10 - 15 perc

A kezelt felületeket alapos ivóvízes öblítéssel a készítmény maradékaitól meg kell tisztítani. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek esetében az öblítés hatékonyságát ellenőrizni kell.

## **TÁROLÁS**

A készítményt száraz, hűvös, fénytől védett, fagymentes helyen, jól lezárva, eredeti, bontatlan csomagolásban, élelmiszerektől, lúgoktól, aktívklór tartalmú tisztítószerektől, elkülönítve kell tárolni. Eredeti, bontatlan csomagolásban, szakszerűen tárolva 6 hónapig tartható el.

## **BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS**

A termékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai adatlapon. Elzárva tartandó. Gyermek kezébe nem kerülhet. Égési sérülést okoz. Ha szembejut bő vízzel azonnal ki kell mosni. Ha az anyag bőrre kerül vízzel azonnal le kell mosni. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt viselni kell. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

## **KISZERELÉS**

5 kg-os kanna, 25 kg-os kanna, 60 kg-os ballon, 200 kg-os hordó

## **ENGEDÉLY**

OÉTI 5390/2002