

CHEMISTAR 40

LÚGADALÉK

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Chemistar 40 folyékony hatóanyag-koncentrátum, amely komplexáló és diszpergáló tulajdonságokkal rendelkezik. Az anyag a víz keménységét leköti, és az alkalikus tisztítólúg szennyeződéshordó képességét növeli.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

külső:	Halványsárga színű, jellemző szagú folyadék.
sűrűség 20°C-on:	kb. 1,3 g/cm ³
pH érték:	kb. 11,0 (10 g/l-es oldat 20°C-on)
Oldhatóság:	vízzel korlátlan mértékben elegyedik (20°C-on)
Habzóképeség:	nem habzó

ÖSSZETÉTEL

Lúg, komplexképző

ALKALMAZÁSI JAVASLAT

A Chemistar 40, mint erős komplexképző megfelel minden problémát okozó palack esetében. Különösen a penészlerakódások, lúgkő kiválások és hasonló szennyeződések eltávolítására alkalmas. A készítmény képes megakadályozni az üvegek „túlfőzöttségét”, melyet a nem folyamatos mosás eredményez. Felhasználási terület: palack, hordó és tanktisztítás.

Alkalmazási körülmények:

- Koncentráció: 0,2-5 %
- Hőmérséklet: 20 – 80 °C
- Behatási idő: 1– 30 perc

TÁROLÁS

A terméket száraz, hűvös, fagymentes, napfénytől védett helyen eredeti, jól lezárt csomagolásban élelmiszerektől, savaktól távol tartandó!. Gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. Eredeti csomagolásban, szakszerűen tárolva egy évig tartható el.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS

A termékre vonatkozó munka-és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai adatlapon.

Lenyelve ártalmatlan. Égési sérülést okoz. Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó. A bőrrel való érintkezés kerülendő. Ha szembe jut bő vízzel ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni. Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni. Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

KISZERELÉS

5, 20 kg-os kannában, 200 kg-os hordóban, 1 m³-es tartályban.

ENGEDÉLY

OÉTI 6976-2/2000