

## prospektus

pH 10 11 12 13 14

# COMBI FORCE 50

ALAPTISZTÍTÓSZER



### JELLEMZŐK:

Habzó, lúgos kémhatású folyékony speciális alaptisztítószer. Gyorsan behatol a megkeményedett és elszenesedett zsír- és fehérjetartalmú bevonatokba, a szennyeződést vízben oldhatóvá teszi, így az maradéktalanul távozik a felületről.

### ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Elsősorban lúgálló járólapok, csempék, padozat, stb. tisztítására konyhák, intézmények, vendéglátóipar területein, de kiválóan használható az ipar területén szállítóeszközök, ládák, palackok, padozat, stb. mosására, tisztítására, zsírtalanítására.

### KEVERÉK JELLEMZŐ ADATAI:

Külső: színtelen, jellegzetes szagú folyadék.  
Sűrűség (20°C-on): kb. 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
pH (10g/l-es, 20°C-on): kb. 12,2  
Oldhatóság (20°C-on): vízzel korlátlanul elegyedik  
Habzóképeség: habzó

### ÖSSZETEVŐK:

lúg, oldószer, anionos felületaktív anyag, oldásközvetítő

### ALKALMAZÁSI JAVASLAT:

Habzó tulajdonságát vegyük figyelembe az alkalmazásakor. Elsősorban mop-rendszerhez, vagy gépi berendezéshez ajánljuk.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet	Hatásidő
Intézményekben, vendéglátóipari helyeken padozat, csempe, felületek tisztítására	0,5 – 3 % (5 – 30ml / 1 liter víz)	20 – 40 °C	5 – 10 perc
Élelmiszeriparban ládák, palackok, felületek tisztítására	1 – 10 % (10 – 100ml / 1 liter víz)	20 – 40 °C	5 – 20 perc

Rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a szerrel, sem annak maradékaival, hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe. Tisztítást követően a felületet a padozat kivételével - ivóvíz minőségű vízzel le kell öblíteni. Az öblítés hatékonyságát ellenőrizni szükséges.

Érzékenyebb felületnél vigyázni kell, nehogy megmarja, végezzen használat előtt hatáspróbát.

### MEGJEGYZÉS:

Szakszerű kezelés és felhasználás során a komponensek biológiai lebonthatóságával környezeti probléma nem várható. A termék maradékai, hulladékká vált göngyölege a 2000. évi XLIII. törvény alapján veszélyes hulladéknak minősül.

## prospektus

### **BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS:**

A keverékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai adatlapon. Elzárva tartandó. Gyermek kezébe nem kerülhet. Súlyos égési sérülést okoz. Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt, szemvédőt kell viselni. Baleset esetén kérjük orvosi segítséget.

### **ELSŐSEGÉLYRE UHALÓ INFORMÁCIÓK:**

Bőrre kerülés esetén szappannal és bő vízzel le kell mosni, majd védőkrém használata ajánlott. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok vizet. Rosszullét, tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

### **TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG:**

Eredeti csomagolásban, jól lezárva, hűvös, száraz, napfénytől védett, fagymentes helyen, élelmiszerektől, savaktól elkülönítve kell tárolni.

Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően tárolva 12 hónapig tartható el.

### **KISZERELÉS:**

5 liter, 20 liter

### **ENGEDÉLYSZÁM:**

2111/2010 OÉTI

### **GYÁRTÓ:**

HUNGARO CHEMICALS Kft.

Nagycserkesz-Halmosbokor 6.

Tel.:06-42-508-970

email: [hunchem@t-online.hu](mailto:hunchem@t-online.hu)