

BALSAM LB2

LUBRIFIANT PENTRU BENZI TRANSPORTOARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

DOMENII DE UTILIZARE

Este un lubrifiant pentru benzi transportatoare în industria alimentară, nespumogen, de culoare albă, insensibil la duritatea apei. Este un produs special pentru ungerea benzilor transportatoare de cutii de carton multistrat cu folie de polietilen. Aplicarea produsului pe benzi se poate realiza cu un sistem de dozare automat. Se formează un strat de ulei de silicon pe benzi, din acest motiv în cazul ungerii discontinuă se pot intercala pauze mai lungi. Nu atacă stratul de polietilen, nici vopseaua de marcaj. Datorită compoziției speciale poate fi utilizat la lubrifierea benzilor metalice și celor din plastic. Este potrivit pentru ungerea benzilor transportoare de butelii de sticlă, plastic sau de cutii de carton. Se utilizează excelent în industria alimentară, industria băuturilor.

PARAMETRI TEHNICI

Aspect:	lichid alb, miros caracteristic
Densitate la 20°C:	cca. 1,0 g/cm ³
Valoarea pH-lui (la 20°C):	cca. 7
Solubilitate:	miscibil cu apă în orice proporție
Grad de spumare:	nu este spumogen

COMPOZIȚIE

Emulsie de silicon, substanță tensioactivă cationică, conservant

UTILIZARE

Configurarea tehnologiei de îmbuteliere trebuie realizat în așa fel încât la ungerea utilajelor de îmbuteliere, benzilor transportoare să se evite pătrunderea lubrifiantului în interiorul buteliilor, cutiilor. Se interzice consumarea produselor alimentare contaminate cu lubrifiantul, respectiv cu reziduurile acestui produs.

Domeniul de utilizare	Concentrație
Ungerea utilajelor, benzilor rulante etc.	1:175-1:250, în funcție de tehnologie

DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat în ambalajul original, ferit de lumină, de îngheț, în loc răcoros, separat de alimente. În ambalajul original, depozitat special, se poate păstra timp de 12 luni.

INSTRUCȚIUNI DE TEHNICA SECURITĂȚII

Normele de securitate și sănătate în muncă privind utilizarea produsului se regăsesc în FIȘA TEHNICĂ DE SECURITATE. A se păstra sub cheie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați contactul cu pielea și cu ochii. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă.

AMBALARE

Bidon de 20 kg, butoi de 200 kg.

AUTORIZAȚIE

OÉTI 5319/2002