

CHEMIZON 30

vízkökiválást gátló koncentrátum

JELLEMZŐK:

Savas kémhatású, folyékony, nem habzó, koncentrált tisztítószer. Már alacsony hőmérsékleten megakadályozza a vízkőlerakódást, komplexbe viszi a fémionokat, megakadályozza a kristálygócok növekedését és összetapadását.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Technológiai vizek kezelésére, vízvezetékek, kazánok, víztározók, berendezések, öblítő zónák, stb. vízkőkiválás megakadályozására alkalmas az ipar különböző területein. Használatát a vízkő eltávolítása után javasoljuk a technológiai vizekhez adagolva.

ALKALMAZÁSI JAVASLAT:

Az italipar területein a palackozási folyamat során az öblítő zónákban, a vízkőkiválás megakadályozására alkalmas. A víztározó tartályok vizéhez adagolva a kőlerakódást megszünteti, oldatban tartja a szennyeződést.

Alkalmazási terület	Koncentráció	Hőmérséklet / Hatásidő
Vízkőkiválás gátlás	0,1 – 0,4 %	20 - 50 °C / folyamatos

Rendeltetésszerű felhasználásnál ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a keverékkel, sem annak maradékával, hulladékaival ne kerüljenek érintkezésbe, ne szennyeződjenek.

MEGJEGYZÉS:

Szakszerű kezelés és felhasználás során a komponensek biológiai lebonthatóságával környezeti probléma nem várható. A termék maradékai, hulladékká vált szennyezett göngyölege a 2000. évi XLIII. törvény alapján veszélyes hulladéknak minősül.

BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁS:

A keverékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai adatlapon. Égési sérülést okoz. Kerülni kell a szembejutást. Kerülni kell a bőrre kerülését. Megfelelő védőfelszerelést kell használni. Baleset esetén orvoshoz kell fordulni.

ELSŐSEGÉLYRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

Bőrre kerülés esetén szappannal és bő vízzel le kell mosni, majd védőkrém használata ajánlott. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok vizet.

TÁROLÁS, ELTARTHATÓSÁG:

Eredeti csomagolásban, jól lezárva, hűvös, száraz, napfénytől védett, fagymentes helyen, élelmiszerektől, lúgtól elkülönítve kell tárolni.

Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően tárolva 24 hónapig tartható el.

KEVERÉK JELLEMZŐ ADATAI:

Külső: Színtelen folyadék.
Sűrűség (20°C-on): kb. 1,2 g/cm³
pH (10g/l-es, 20°C-on): kb. 4
Oldhatóság (20°C-on): vízzel korlátlanul elegyedik
Habzóképeség: nem habzó

ÖSSZETEVŐK:

Korrózió gátló adalék

ENGEDÉLYSZÁM:

7255/2001 OÉTI

GYÁRTÓ:

Hungaro Chemicals Kft.
Nagycserkesz, Halmosbokor 6.
Tel.: +36-42-508-970
email: hunchem@hunchem.hu
www.hungarochemicals.hu

Módosítás dátuma: 2024.01.02. 4. verzió